EVOLUTION II

Equipo opcional con bomba de presión.

Carcasa desmontable para acceder al cambio de filtros.

Diseño compacto.

Depósito de 5,5 litros alojado en el interior.

Bomba de alta presión que garantiza la máxima calidad de filtrado.

5 etapas de filtración, garantía absoluta de agua con excelente calidad.

¼" Ensamblaje a ¼" para mayor fiabilidad. Mejora de flexibilidad en tubos.

Filtro de carbón antibacterias.

Fácil instalación.

Transformador externo.

Características Evolution:

- Membrana de 50 GPD.
- Presión mínima de trabajo de 3 Kg/cm².
- Conexión de entrada: ¼".
- Conexión de salida: ¼".
- Rechazo de sales del 97%.
- Prefiltro de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: GAC + GAC.
- Post-filtro de carbón GAC.
- Grifo cromado con válvula cerámica.
- Bomba de presión (opcional).
- Voltaje de entrada y salida: 220V. - 50 Hz.
- Depósito acumulador de 5,5 litros totales.
- Producción de 110 litros diarios.
- Salinidad de prueba: 500 ppm.



* Dimensiones aproximadas en mm.

IDEAGUA
Lo nuestro es el agua

C/ Magallanes, 10. 46940 · Manises (Valencia)
Telf. 961 848 600 · E.Mail: info@ideagua.com | www.ideagua.com

IDEAGUA

Lo nuestro es el agua

"EL AGUA ES LA FUERZA MOTRIZ DE TODA LA NATURALEZA"

Leonardo Da Vinci [Pintor e ingeniero italiano]

EVOLUTION II

CE

Water Quality ASSOCIATION

EVOLUTION II