

descalcificador **KINETICO** 2020C



01. SIN ELECTRICIDAD

Kinetico utiliza la fuerza del agua para hacer funcionar sus descalcificadores



05. FÁCIL MANEJO

Sin programaciones complejas, sin menús complicados: instalar y funcionar



09. GARANTÍA

Una amplia garantía de 2 años demuestra su fiabilidad y calidad



02. ULTRACOMPACTO

Ahorran espacio. El equipo ideal para la vivienda actual



06. REGENERACIÓN CONTRACORRIENTE

Consumo de agua y sal más bajo del mercado. Regeneración completa en 11 minutos. Válvula de sal con boya de seguridad



10. ALWAYS TWO

Siempre dos botellas



03. SIN INTERRUPCIONES

Agua descalcificada sin interrupción las 24 horas del día, 365 días al año



07. AGUA BLANDA 24 H

Regeneración siempre con agua descalcificada



11. SAL EN BLOQUE

Fácil, limpia y cómoda de usar



04. ALTO RENDIMIENTO

Resinas de última generación, alto rendimiento, más caudal



08. CERTIFICADO

Las certificaciones más prestigiosas avalan Kinetico: WQA, NSF, ACS, WRAS, BIOVIR, ETV, EPA. Diseñado y fabricado en EEUU



IDEAGUA

Lo nuestro es el agua

COMPACTOS

CÓDIGO: 901600 / MODELO: 2020 C 3/4"

Los descalcificadores KINETICO 2020 C y 2050 C son equipos ultra compactos ideales para la vivienda actual. Su tecnología de funcionamiento con resina de máxima eficacia y lecho compactado nos ofrecen unas prestaciones muy altas en caudal con muy poca pérdida de carga. Su diseño de doble botella garantiza disponer ininterrumpidamente de agua descalcificada en nuestra casa, evitando los inconvenientes que ocasionan los equipos eléctricos.

Los equipos KINETICO funcionan sin electricidad; su sistema hidráulico inventado por KINETICO es fiable y robusto. KINETICO fabrica desde 1970 el mismo sistema con todas las garantías. Los equipos 2020 C y 2050 C utilizan para la regeneración sal en bloque de máxima pureza que junto con un sistema de lavado contracorriente y una tecnología especial para regenerar resinas nos ahorrarán en un 50% el consumo de sal y de agua en comparación con otros equipos convencionales.



482 mm

457 mm

203 mm

Lo nuestro es el agua

THC RECOMENDADO

2 reg/día Óptimo	35,4 °HF/m³	6 reg/día Máx. recomendado	106,2 °HF/m³
4 reg/día Óptimo	70,8 °HF/m³	8 reg/día Límite de trabajo	141,6 °HF/m³

THC = Capacidad de intercambio máxima

* Condiciones máximas de diseño en función de caudal, dureza y tipo de instalación, consultar con su distribuidor.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Tamaño botellas	(2) 152 x 330 mm
Material de las botellas	Material plástico reforzado
Volumen total de una botella	4,5 litros
Tipo de carga	Resina catiónica de granulometría uniforme, alto rendimiento
Resina	2 x 4,5 litros
Profundidad del lecho	Compactado
Tipo de programador	Disco selector / Contador no eléctrico
Tipo de contador	Turbina de polipropileno
Rango medida (mín-máx)	1,1 lpm - 94,6 lpm
Tipo de regeneración	Contracorriente

CALIDAD DEL AGUA DE ENTRADA

Presión de trabajo (mín-máx)	2,5 - 8,6 bar Presión dinámica
Temperatura de trabajo (mín-máx)	2 - 50 °C
pH de trabajo (mín-máx)	5 - 10
Cloro libre máximo	2 ppm
Dureza máxima	52 °HF

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

Caudal de trabajo*	1,5 m³/h/24 horas
Caudal punta nominal**	2,2 m³/h/24 horas
Configuración del sistema	Alternativo
Dimensiones (ancho x prof. x alto)	203 x 457 x 482 mm
Peso (funcionando / envío)	38,5 Kg - 20,4 Kg

CONEXIONES

Entrada/Salida	Noryl 3/4" Macho
Desagüe	Tubo de 1/2"

DEPÓSITO DE SAL (Tanque compacto 2020c)

Capacidad de sal	2 bloques 4 kg
Doble fondo	Si

ESPECIFICACIONES DE REGENERACIÓN

Agua consumida	18,9 litros
Duración	11 minutos

BYPASS MEZCLADOR	Opcional
------------------	----------

TABLA DE CONFIGURACIÓN

Tabla selección discos (dureza en °HF) / disco

Ajuste sal	Capacidad intercambio	Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4	Disco 5	Disco 6	Disco 7	Disco 8	Boya
0,23 kg	13,9 °HF	6	11	16	21	26	31	35	40	1 #
0,34 kg	17,7 °HF	7	12	19	26	33	40	45	52	2 #
Litros / regeneración		2.206	1.101	734	548	439	367	314	272	

*Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 Kg/cm²

**Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 Kg/cm². Solo de manera puntual.



www.ideagua.com



IDEAGUA

C/ Magallanes, 10 - 46940 - Manises (Valencia) / Telf. 961 848 600 - e-mail: info@ideagua.com